



RACING COMPETITION BRAKE FLUID

High performance – 100 % Synthetic Brake Fluid

Beschrijving

Racing Competition Brake Fluid is speciaal geformuleerd om uitstekende prestaties te leveren onder extreme race-omstandigheden waar remsystemen actief zijn bij zeer hoge temperaturen.

- Zeer laag stolpunt
- Tast geen afdichtingen aan
- Minimale corrosieverschijnselen

Kwaliteitsniveau

SAE J-1703
FMVSS exceeds 116 DOT 4
Exceeds DOT 5.1 - DOT 3/4
ISO 4925

Beschikbaar in

Kartons van 18x500ml.

Toepassing

Te gebruiken onder race-omstandigheden waar remsystemen actief zijn bij zeer hoge temperaturen. Om de beste resultaten te bekomen, spoel het systeem telkens voor de race met deze vloeistof, vooral als de remmen overdreven warm worden en/of de omstandigheden vochtig zijn. Niet mengen met andere remvloeistoffen om haar uitstekende eigenschappen niet aan te tasten.

Foto



Typische kenmerken

Kinematic Viscosity cst - 40°C	1750
Kinematic Viscosity cst 100°C	2.5
Ph	7-11.5
Dry Boiling Point (ERBP)°C	312
Wet Boiling point (WERBP)°C	205

Gemiddelde analyse zonder verbintenis

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com