



ALCAT TDTO SAE 10W, 30, 50

Transmission Drive Train Oil

Beschrijving

Alcat TDTO is bijzonder geschikt om te beantwoorden aan de strenge eisen van Caterpillar en wordt bijzonder aangeraden in hun Power Shift-transmissies, natte remmen en eindaandrijvingen, differentiëlen en haakse tandwieloverbrengingen. Dit smeermiddel beantwoordt eveneens aan de normen van Cat TO-2 en Allison C-4 en heeft volgende kenmerken:

- Uitstekende anti-slijtage bescherming
- Hoogwaardige anti-oxidatie bescherming
- Bij lage temperatuur heeft zij een goede dunvloeibaarheid

Kwaliteitsniveau

ALLISON	C4
CATERPILLAR	TO-4
ISO	100
KOMATSU	KES 07.868.1

Beschikbaar in

Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Alcat TDTO is bijzonder geschikt om te beantwoorden aan de strenge eisen van Caterpillar en wordt bijzonder aangeraden in hun Power Shift-transmissies, natte remmen en eindaandrijvingen, differentiëlen en haakse tandwieloverbrengingen.

Foto



Typische kenmerken

	SAE 10W	SAE 30	SAE 50
Density 15°C	0.864	0.894	0.904
Viscosity cst 40°C	38.7	108	217
Viscosity cst 100°C	6.61	11.4	18.8
Viscosity index	125	91	91
Pourpoint °C	-33	-31	-27
Flashpoint COC °C	248	185	238

Gemiddelde analyse zonder verbintenis



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
 TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
 URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com