



HYDRAULIC OIL

ISO22 - ISO32 - ISO46 - ISO68 - ISO100

Mineral Oil

Beschrijving

Hydraulic Oil is een hoogwaardige minerale olie, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strenge vereisten, met betrekking tot hoge druk, toerental en temperatuur, die de meest belangrijke fabrikanten van hydraulische uitrusting stellen.

Additieven om slijtage, oxidatie, schuimvorming en corrosie tegen te gaan werden aan deze olie toegevoegd.

Deze olie wordt ten zeerste aangeraden door oa: Vickers, Gerotor, Cessna, Worthington, Gresen, HPM, Denison en Hydreco en kan eveneens aangewend worden voor de smering van lagers, persluchtssystemen, reductie-overbrengingen, schroefcompressoren en werkplaatsuitrusting.

Kwaliteitsniveau

ISO	11158, HM / 6743-4, HM
DIN	51524 part 2
AFNOR	48-603 HM, NF E 48-690, NF E 48-691
DENISON	HF-2
EATON VICKERS	I-286-S, M-2950-S

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Smering van hydraulische systemen

Foto



Typische kenmerken

	<u>ISO 22</u>	<u>ISO 32</u>	<u>ISO 46</u>	<u>ISO 68</u>	<u>ISO 100</u>
Density 15°C	0.865	0.872	0.880	0.885	0.887
Viscosity cst 40°C	21.3	31.4	46.6	69	101
Viscosity cst 100°C	4.4	5.4	7	8.7	11.4
Viscosity index	117	106	107	97	99
Pourpoint °C	-30	-30	-30	-30	-24
Flashpoint COC °C	195	207	220	230	232

Gemiddelde analyse zonder verbintenissen



DENICOL MOTOR OILS N.V. ● Kromstraat 54 ● 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. ● FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> ● EMAIL denicol@denicol.com