



SOLUBLE OIL EXTRA

Drill oil - Herbert Tested Lubricant

Beschrijving

Soluble Oil Extra is een emulgeerbare metaalbewerkingsolie, gebaseerd op een minerale olie, waaraan hoogwaardige emulgatoren en diverse additieven werden toegevoegd.

Bij toevoeging van dit product aan water (zie bij toepassing) worden volgende eigenschappen verkregen:

- Een stabiele, melkachtige emulsie.
- Goede bescherming tegen corrosie.
- Weinig neiging tot schuimvorming.
- Goede weerstand tegen bacteriegroei.

Kwaliteitsniveau

HERBERT CORROSION TEST IP 125 (10%) 0/0-0

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

10 % Soluble Oil Extra (voeg 1 deel toe aan 9 delen water, goed roeren) geeft een goed koelsmeermiddel voor het boren, draaien en zagen van de normale soorten handelsstaal. Onder bepaalde omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om na verloop van tijd extra bactericide aan het systeem toe te voegen. Product vorstvrij opslaan en in verband met de stabiliteit binnen een jaar gebruiken.

Foto



Typische kenmerken

Density 15°C	0.887
Viscosity cst 40°C	31.0
Viscosity cst 100°C	5.4
Viscosity index	108
Flashpoint COC °C	170
Total Base Number	9.5
Nitrite	absent

Gemiddelde analyse zonder verbinten

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com