



SUPERIOR MULTIFLEET L.S. SAE 15W40

Multi-grade Diesel Engine Oil – For Severe Conditions

Beschrijving

Superior Multifleet L.S. is een "low SAPS" motorolie, die speciaal werd ontwikkeld om te beantwoorden aan de hedendaagse eisen qua olieconsumptie en uitlaat emissie, die gesteld worden aan Europese, Amerikaanse en Japanse fabrikanten. Superior Multifleet L.S. is samengesteld uit hoogwaardige basisoliën en bevat een uitzonderlijk pakket additieven.

Deze olie biedt volgende voordelen:

- Besparing in onderhoudskosten.
- Langere levensduur van roetfilters en katalysatoren.
- Geschikt voor gemengde wagenparken.
- Langere motor levensduur door uitzonderlijke bescherming tegen slijtage.
- Verversingstermijn volgens opgave van de motorenfabrikant.

Kwaliteitsniveau

| | |
|----------------|----------------------|
| API | CJ-4, CI-4 |
| ACEA | E7-04 Issue 2, E9-08 |
| CATERPILLAR | ECF-2, ECF-3 |
| CUMMINS | CES 20081 |
| DDC | 93K218 |
| MB | 228.31 |
| MAN | M 3275 |
| MTU | Type 2 |
| VOLVO | Approval VDS-4 |
| RENAULT TRUCKS | RLD-3 |
| MACK | EO-O PP-07 |
| GLOBAL | DHD-1 |
| JASO | DH-1, 2 |

Beschikbaar in

Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Superior Multifleet L.S. is uiterst geschikt voor toepassing in dieselmotoren van Europese, Amerikaanse en Japanse origine, die uitgerust zijn met roetfilters en SCR katalysatoren en die moeten voldoen aan de strenge uitlaatgas emissie beperking. (Euro III, Euro IV, Euro V, Tier I, Tier II, Tier III en Tier IV waarvoor één motorolie volstaat)

Foto



Typische kenmerken

| | |
|---------------------|-----------|
| | SAE 15W40 |
| Density 15°C | 0.871 |
| Viscosity cst 40°C | 100 |
| Viscosity cst 100°C | 13.8 |
| Viscosity index | 139 |
| Pourpoint °C | -37 |
| Flashpoint COC °C | 228 |
| Sulphated Ash | 1.0 |

Gemiddelde analyse zonder verbindingen



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com