



## UTTO TRACTOR BM

Hydraulic and Transmission Oil

### Beschrijving

Utto Tractor BM is een speciale olie, bestemd voor automatische transmissies, hydraulische systemen, ondergedompelde remmen, koppelingen, ed, van tractoren, heftrucks en diverse grondmachines.

Deze olie heeft o.a. volgende kenmerken:

- Laag stolpunt, starten zonder probleem tot -20°C
- Uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie
- Goede weerstand tegen schuimvorming
- Bevat anticorrosie additieven
- Hoge viscositeitsindex

### Kwaliteitsniveau

API:	GL 4
CASE IH:	MS 1206,1207,1209, 1210
ALLISON:	C4
JOHN DEERE:	J20 C
CASE NEW HOLLAND:	MAT 3505, 3525, 3526
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT:	WB-101
MASSEY FERGUSON CMS:	M1135, M1143, M1145
FORD NEW HOLLAND:	M2C-134D/FHNA 2C 201.00
ZF:	TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E

### Beschikbaar in

Karton van 6x5 L.  
Vaten van 30, 60 en 208 L.

### Toepassing

- Transmissie, hefinrichting, achterbruggen, ondergedompelde remmen van landbouwtractoren en grondmachines.
- Bewegende, hydraulische systemen
- Bruggen en hypoïde tractorkoppelingen (behalve voor GL-5)

### Foto



### Typische kenmerken

Density 15°C	0.876
Viscosity cst 40°C	62.6
Viscosity cst 100°C	10.7
Viscosity index	162
Pourpoint °C	-39
Flashpoint COC °C	212

Gemiddelde analyse zonder verbintenis

**DENICOL**  
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)