



UNIVERSAL TRACTOR OIL SAE 10W30 – 15W30

Universal oil for tractors

Beschrijving

Universal Tractor Oil is een universele multigrade olie voor motoren, transmissies, ondergedompelde remmen en hydraulische systemen van tractoren en biedt volgende voordelen:

- Goede bescherming tegen corrosie
- Goede detergenten en dispersie eigenschappen
- Goede weerstand tegen veroudering
- Lange levensduur
- Een enkele olie voor de smering van tractoronderdelen

Kwaliteitsniveau

API:	CG-4, SF-CE, GL-4, GL-5 (Low speed-high torque)
ACEA:	E3
JOHN DEERE:	JDM J27
FORD:	ESN-M2C-159B/C, 134C/D, FNH-82009201
ZF:	TE-ML 03A/05K/06B/07B/07D
MASSEY FERGUSON:	M1135/M1139/M1143M1144/M1145
NEW HOLLAND:	030C/410C/420A
AFNOR:	NFE68-603E
ALLISON:	C4 (Agric. applic.)
MAN:	271
MB:	227.1
CASE:	MAT 3525/3526

Beschikbaar in

Karton van 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Deze multigrade olie is aangeraden voor de smering van al dan niet opgeladen dieselmotoren (Turbo), 4-taktbenzinemotoren en LPG-motoren. Deze olie is op punt gesteld voor de smering van versnellingsbakken, achterbruggen, eindaandrijvingen, aftakassen, ondergedompelde remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren en grondmateriaal.

Foto



Typische kenmerken

	<u>SAE 10W30</u>	<u>SAE 15W30</u>
Density 15°C	0,869	0,874
Viscosity cst 40°C	75	81,7
Viscosity cst 100°C	11,4	10,8
Viscosity index	144	118
Pourpoint °C	-35	-34
Flashpoint COC °C	216	220

Gemiddelde analyse zonder verbintenis



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com