



MULTI MOLY GREASE EP 2

Lithium Molybdeen Extreme Pressure High Impact Parts Grease

Description

Multi Moly Grease EP 2 est une matière grasse où on a ajouté lithium comme épaississant, bisulfure de molybdène et d'autres additifs, afin d'obtenir les propriétés suivantes :

- Une adhésion forte au métal
- Une résistance excellente à l'eau
- Une très bonne stabilité mécanique
- Une bonne protection anticorrosion et anti-usure
- Une très bonne capacité de pompage
- Bonne résistance aux chocs et aux fortes charges

Niveau de qualité

NLGI 2

Disponible

Carton de 24x400 Gr (Tubes)
Boîtes de 1 et 5 Kg.
Fûts de 18, 50 et 180 Kg

Application

Cette graisse convient très bien pour la lubrification des pivots lourdement chargés et plateaux des semi-remorques, qui fonctionnent sous conditions des chocs soudains et aux fortes charges.

Cette graisse convient également pour les points de graissage, difficiles à atteindre.

Photo



Caractéristiques moyennes

Thickener	Lithium
Dropping point	190
Base oil viscosity cst 40°C	110
Base oil viscosity cst 100°C	12
4-Ball weld load	3200 N
Temperature range	-30°→120° C
Colour	Dark Grey

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com