



# RACING COMPETITION BRAKE FLUID

High performance – 100 % Synthetic Brake Fluid

## Description

Ce produit a été spécialement conçu pour des conditions de course extrêmes où les systèmes de freinage doivent fonctionner à des températures très élevées.

- Point de solidification très bas
- Ne détériore pas les joints
- Corrosion minimale

## Niveau de qualité

SAE	J-1703
FMVSS	exceeds 116 DOT 4
Exceeds	DOT 5.1 - DOT 3/4
ISO	4925

## Disponible

Cartons de 18x500 MI

## Application

Usage en conditions de course extrêmes où les systèmes de freinage doivent fonctionner à des températures très élevées. Purger le système avant chaque course avec ce fluide pour obtenir les meilleurs résultats, certainement si les freins sont extrêmement chauds et/ou si les conditions sont humides. Ne pas mélanger le "Racing Competition Brake Fluid" avec d'autres fluides de frein afin de ne pas compromettre sa performance exceptionnelle.

## Photo



## Caractéristiques moyennes

Kinematic Viscosity cst - 40°C	1750
Kinematic Viscosity cst 100°C	2.5
Ph	7-11.5
Dry Boiling Point (ERBP)°C	312
Wet Boiling point (WERBP)°C	205

Analyse moyenne sans engagement

**DENICOL**  
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
 TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
 URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)