



PRO SYN 4 SAE 5W40

Full Synthetic Multi-grade Engine Oil

Beschrijving

PRO SYN 4 SAE 5W40 is een smeermiddel op synthetische basis, dat specifiek werd ontwikkeld om aan de strengste VW-specificaties voor dieselmotoren te beantwoorden (VW 505.1). Door het gebruik van de laatste technologieën verschaft deze motorolie uitzonderlijke prestaties bij de nieuwste TDI-motoren met pompinjectoren en is de beschermingsfactor van de uitlaatkatalysator van een zeer hoog niveau.

Kwaliteitsniveau

| | |
|---------|------------------------|
| API | SN/CF |
| ACEA | A3/B4-04/C3-08 |
| VW | 505.01, 502.00, 505.00 |
| FORD | WSS-M2C 917-A |
| MB | 229.31 |
| BMW | LOGLIFE-04 |
| RENAULT | RN 0700, RN 0710 |

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

PRO SYN 4 SAE 5W40 werd speciaal op punt gesteld voor de smering van alle TDI motoren met pompinjectoren. Zij is eveneens geschikt voor de meeste Euro-4 en Euro -5 motoren van personenwagens.

Foto



Typische kenmerken

| | |
|---------------------|----------|
| | SAE 5W40 |
| Density 15°C | 851 |
| Viscosity cst 40°C | 84.7 |
| Viscosity cst 100°C | 13.9 |
| Viscosity index | 170 |
| Pourpoint °C | -39 |
| Flashpoint COC °C | 235 |
| Sulphated Ash | 0.8 |

Gemiddelde analyse zonder verbinten

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com