



SPECIAL DIESEL SAE 10W-20W20-30-40-50

Monograde Diesel Engine Oil - For Severe Conditions

Beschrijving

Special Diesel SG/CE is een universele olie van hoge kwaliteit, geschikt voor dieselmotoren (met drukvulling of met natuurlijke aanzuiging) en benzinemotoren in alle gebruiksomstandigheden.

Deze monograde olie wordt bijzonder aanbevolen voor dieselmotoren van personenwagens, materiaal voor openbare werken, alsook voor gemengde wagenparken van vrachtwagens en auto's.

Zij bezit o.a. volgende eigenschappen:

- Sterk detergentend en dispersie vermogen
- Versterkte anti-slijtagekracht
- Hoge, thermische stabiliteit en weerstand tegen veroudering
- Uitstekende bescherming tegen corrosie en roestvorming

Kwaliteitsniveau

API	SG-CE
MERCEDES MB	227.0/228.0
MIL	MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 C/D
ALLISON	C3 (enkel voor SAE 10W)

Beschikbaar in

Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Special Diesel SG/CE is uitermate geschikt voor de meeste dieselmotoren met of zonder turbo en voor viertakt benzinemotoren en LPG waarvoor een API-klasse SG is voorgeschreven.

Foto



Typische kenmerken

	SAE 10W	SAE 20W20	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Density 15°C	0.883	0.888	0.892	0.895	0.900
Viscosity cst 40°C	36.7	57	98	150	210
Viscosity cst 100°C	3.1	7.8	10.9	14.7	18.5
Viscosity index	112	101	95	97	96
Pourpoint °C	-24	-22	-18	-12	-10
Flashpoint COC °C	212	220	235	240	250

Gemiddelde analyse zonder verbindingen



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
 TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
 URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com