



ULTRA SYNTRUCK SAE 10W40

Full Synthetic Performance Diesel Oil

Beschrijving

Ultra Syntruck SAE 10W40 is een vol synthetische Ultra High Performance Diesel (UHPD) motorolie, die voldoet aan de hoogste prestatiestandaarden voor grote vrachtwagens. Deze olie kan gebruikt worden voor motoren die uitgerust zijn met roetfilters in combinatie met laagzwavelige diesel (max. 50 ppm) .

Kwaliteitsniveau

API	CI-4
ACEA	E6-08/E7-08
MB	228.5, 228.51
MAN	M 3277 (for CRT), M 3477
MTU	TYPE 3.1
VOLVO	VDS-3
DEUTZ	DQC-III-10LA
CUMMINS	CES 20076-20077
DAF	EXTENDED DRAIN
RENAULT	RGD-RXD-RL2
JASO	DH-2

Beschikbaar in

Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Ultra Syntruck SAE 10W40 kan aangewend worden door gebruikers van vrachtwagenparken, die zoeken naar de beste smeerolietechnologie die beschikbaar is, om te voldoen aan de toenemende strenge uitlaatbeperkingen, zoals voorzien in de Euro-4 en Euro-5 emissie standaarden. Deze olie kan ook gebruikt worden voor vroegere generaties van dieselmotoren (Euro 1, 2 en 3).

Foto



Typische kenmerken

	SAE 10W40
Density 15°C	0.858
Viscosity cst 40°C	86.2
Viscosity cst 100°C	14.0
Viscosity index	168
Pourpoint °C	-39
Flashpoint COC °C	230
Sulphated Ash	1.0

Gemiddelde analyse zonder verbintenissen

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com